

FANDELI®

Ficha Técnica

SKU

79235

Disco de Corte Delgado 4 1/2" Metal & Inoxidable

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" x 3/64" x 7/8"

Dimensiones (mm): 115 x 1,2 x 22,2

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Especificación: AWA 46 SBF

Refuerzo: Doble Malla

Máxima RPM: 13,300

Velocidad Máx.: 80 m/s

Modelo: DCD-111 PRO+

Aplicaciones:

Para corte de metales ferrosos, Acero al Carbón y Acero Inoxidable.



Esmeriladora Angular



TIPO 41

D1= 115 mm

E= 1,2 mm

D2= 22,2 mm



Características:

- Buen rendimiento, precisión y velocidad
- Excelente estabilidad, seguridad y baja vibración en el corte
- Mejor opción relación desempeño-precio
- Buena capacidad de corte
- Larga vida útil

Instrucciones de operación

- Utilice una esmeriladora angular con propósitos de corte.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar fracturas, si un disco presenta fracturas no deberá ser utilizado.



Utilice equipo de seguridad

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- Interno: 100pzs
- Externo: 400pzs

FANDELI México



www.fandeli.com

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx., Tel: +52 (55) 5366 1515

