

FANDELI®



Ficha Técnica

Modelo

72961

Disco de Diamante Rin Continuo PRO

4 1/2"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" x 0.045" x 7/8"

Dimensiones (mm): 115 x 1,6 x 22,2

Abrasivo: Diamante

Máxima RPM: 13,300

Velocidad Máx.: 80 m/s

Línea: DI-804 PRO

Aplicaciones:

Para Concreto, Ladrillo, Loseta Cerámica
Mármol, Azulejo, Mosaico, Piedra.



Esmeriladora Angular

La flecha indica el sentido del corte recuerda recomendarlo

FANDELI México



www.fandeli.com

Ancho del diamante



D1 = 115 mm
E = 1.6 mm
D2 = 22.2 mm
F = 8 mm



Características:

- Alta velocidad e corte.
- Alto rendimiento.
- Cortes limpios.

Instrucciones de Operación:

- Utilice una esmeriladora circular con propósitos de corte.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Cada cambio o montaje de disco asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee ya que podría dañar los diamantes.
- No exceda la velocidad de trabajo.
- No intente realizar cortes curvos.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de segmentos, si un disco presenta desprendimiento de diamante no deberá ser utilizado.



Utilice equipo de seguridad

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- Empaque Interno: 50
- Empaque Externo: 100



Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090
Tlalnepantla, Edo. de Méx., Tel: +52 (55) 5366 1515