

## Disco Laminado Acero Inoxidable 7"

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dimensiones (in): 7" x 7/8"**

**Dimensiones (mm): 180mm x 22,2mm**

**Abrasivo: Zirconia**

**Grado: 60**

**Máxima RPM: 8,500**

**Velocidad Máx.: 80 m/s**

**Modelo: DL- 506 PRO**

#### Aplicaciones:

Para Desbaste y Limpieza de Acero Inoxidable, Acero al Carbón y Eliminación de Cordones de Soldadura.




Esmeriladora Angular



**Tipo 29**

D1= 180 mm  
D2= 22,2 mm



#### Características:

- Trabajo constante con vida prolongada
- Estabilidad y seguridad en el trabajo, bajo nivel de vibración y ruido
- Bajo nivel de estrés al equipo y al operador
- Excelente relación desempeño - precio

#### Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de láminas, si un disco presenta desprendimiento de láminas no deberá ser utilizado.



Utilice equipo de seguridad

#### Instrucciones de Operación

- Utilice una esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

#### Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - a) Agua u otros solventes.
  - b) Temperaturas extremas o
  - c) Condiciones de humedad.

#### Unidad de empaque:

- Interno: 10 PZ
- Externo: 120 PZ



FANDELI México



[www.fandeli.com](http://www.fandeli.com)

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx., Tel: +52 (55) 5366 1515