



DISCO L-22 EXF S/IMPRESIÓN PRO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 2"

Dimensiones (mm): 0.050m NO TEJIDO

Tipo De Grano: A

L-22 EXF S/IMPRESIÓN PRO

Aplicaciones:


Raspado, desbarbado, tratamiento de superficies, limpieza, eliminación de soldadura, estructurado y afinado en varios pasos.

Máquinas Adecuadas:

Máquinas de eje flexible
Amoladoras rectas
Amoladoras angulares
Amoladoras angulares de batería.



Ancho= 50 mm
Alto= 50 mm



Abrasivo Corindón "A"

- Hay muchos tipos de corindón utilizados como abrasivo.
- Se pueden usar fundidos o sinterizados.
- Se puede influir en la dureza y tenacidad del abrasivo mediante procesos de fabricación especiales o mediante aditivos.
- Para los abrasivos con soporte se utilizan principalmente corindones normales y de "arista viva".

Recomendaciones de uso:

- Utilizar los Discos L-22 con pernos o portadiscos en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas.
- Añadiendo el aceite de amolado adecuado para la pieza se puede aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.



Utilice equipo de seguridad

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- Interno: 50 PZ
- Externo: 500 PZ

FANDELI México



www.fandeli.com

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090
Tlalnepantla, Edo. de Méx., Tel: +52 (55) 5366 1515

